



## 2020 ASE Unlimited Bangers Reglement

*Rijders zijn verplicht dit reglement goed en nauwlettend door te lezen. Dit reglement zal nadrukkelijk gevolgd worden door keurmeesters en organisatie. Keurmeesters of wedstrijdleiding hebben het ten alle tijde voor het zeggen Bij overtredingen of andere onacceptabele feiten zullen passende maatregelen worden genomen.*

### Algemene regels:

- a. Alle vlagsignalen moeten onmiddellijk gehoorzaamd worden.
  1. groen: aanvang wedstrijd. Wanneer groene vlag gezwaaid wordt mogen de rijders op het gas.
  2. rood: onmiddellijk stoppen! Dus ook niet langzaam rijden! Onnodig lang doorrijden betekent zwarte vlag
  3. zwart-wit finish vlag. 1 uitlooprunde na start/finish. Let op bij rood is het pas einde wedstrijd!
  4. Blauw: tegen verkeer in rijden toegestaan (Alleen aan het einde van de DD).
  5. **Zwart:** aangewezen persoon dient onmiddellijk te stoppen.
- b. Het is **verboden** voor coureurs om drugs of alcohol te gebruiken. In Emmen mag op het rennerskwartier tijdens de wedstrijden helemaal geen alcohol genuttigd worden door coureurs. Men dient mee te werken aan eventuele controle.
- c. Er zijn geen passagiers toegestaan in de auto, ook niet in de pits. Alleen tijdens voorstellingsronde mag de coureur plaats nemen op de auto.
- d. Bangerracing is een full-contact sport. Coureurs racen voor de overwinning of proberen te winnen door tegenstanders uit te schakelen. Alle races, kwalificaties of finales worden in 1 richting gereden. Het is dus niet toegestaan om tegen de richting in te rijden. Alleen bij veilig terugkeren op de baan. Blokken mag alleen van buiten naar binnen in rijrichting en is op eigen risico.
- e. Niet alleen de bestuurdersdeur, maar gehele gedeelte tussen voorwiel en achterwiel bestuurderszijde is TABOE en mag niet op in worden gereden.
- f. Geen T-bone uitdelen bij een auto die tegen de muur staat.
- g. In Emmen is het niet toegestaan om uit te stappen. Alleen in een onveilige situatie zal een vlagger tijdens de rode vlagsituatie hier bij helpen. Coureur moet direct naar het middenterrein.
- h. Een coureur is ten alle tijde verantwoordelijk voor monteur en eventuele aanhang. Eventuele gevolgen komen ook bij de coureur te liggen.
- i. Een coureur is er verantwoordelijk voor, zijn gedeelte in de pits net zo achter te laten als dat hij dit aan het begin van de dag heeft aangetroffen.
- j. In de pits is het alleen toegestaan om stapvoets te rijden. (dus geen testrondjes)
- k. Keuren gebeurt alleen in het bijzijn van coureur en keurmeesters. Dus zonder monteur of aanhang. Auto dient wedstrijd klaar te zijn bij keuring, inclusief helm, nekband, overall en handschoenen.
- l. Wedstrijdleiding kan op elk moment de auto aan een herkeuring onderwerpen.
- m. Wanneer een coureur bij andere organisaties voor zware delicten geschorst is, kan de wedstrijdleiding deze coureur weigeren.
- n. Een coureur dient minimaal 18 jaar te zijn of in bezit van rijbewijs.



- o. Rijderswissel of autowissel (zonder toestemming) is verboden.
- p. Brandwerende/vertragende kleding is verplicht, te weten overall, handschoenen en ondergoed. (Keurmerken: **FIA8856-2000, FIA8856-2018, SFI3.2A/5**)
- q. Dragen van een deugdelijke nekband is verplicht.
- r. Het is verplicht in de pits ten allen tijde een zeil onder de volledige auto te hebben ivm. de vergunning. Hier zal extra op gecontroleerd worden dit jaar.
- s. Denk niet alleen aan je eigen veiligheid maar ook aan die van anderen bij bijv rechttrekken van auto's, laden of lossen.
- t. Organisatie is ten alle tijde gerechtigd om sancties te geven voor gebeurtenissen op en rondom de baan.
- u. Tijdens elke race en herstart dient er te worden opgesteld bij start / finish. De aanwijzingen van de officials dienen onmiddellijk te worden opgevolgd op straffe van uitsluiting vd heat.
- v. Voor deelname aan het puntenklassement is een transponder verplicht. De rijder moet zelf het transpondernummer doorgeven en controleren bij de (online) inschrijving. De coureur is zelf verantwoordelijk voor goede montage van zijn transponder. Op Speedway Emmen zijn alleen de oranje transponders of transponders met de Oranje codering te gebruiken. (dus rood, geel, blauw etc kun je niets mee) Dus alleen de oranje zgn AMB motorcross/ MX transponders.  
<https://speedhiveshop.mylaps.com/mx.html>

***Straffen en sancties voor de diverse overtredingen op en rond de baan zijn te vinden op onze website [www.asebangerracing.nl](http://www.asebangerracing.nl). Alle straffen die a.d.h.v. deze kaders op een schorsing van 3 of meer wedstrijddagen uitkomen zullen worden voorgelegd en worden behandeld door de NOSP.***

***Drank en drugs zijn te allen tijde verboden. Wanneer dit geconstateerd wordt staat hier gelijk 1 jaar schorsing op! Dit geldt ook voor op de baan na de DD!***

***Onnozel gedrag op en rondom de baan en rennerskwartier wordt niet getolereerd***

***Geweld naar wedstrijdleiding, officials, keurmeesters, hulpverleners, medecoueurs of andere vrijwilligers leidt tot levenslange schorsing!***



## Regels voor het bouwen van de auto:

### 1. type auto:

- achterwiel aangedreven.
- minimale grote ongeveer van Volvo 240, Ford Granada etc.
- Bij twijfel contact opnemen met organisatie.
- Geen 4x4, geen cabriolet, geen bussen, geen MPV's of S.U.V.s.
- Auto's met een chassis, gebaseerd op een truck worden niet toegestaan.

### 2. Strippen auto:

- Al de spiegels, plastic en interieur (inclusief volledig dashboard) verwijderen, en al het glas uit de auto halen, ook uit de ruitsponningen.
- Bestuurdersdeur ontdoen van alles.
- Volledige trekhaak en toebehoren verwijderen.
- Beugels en afdekplaten voor reservewiel volledig verwijderen
- Benzinetank volledig verwijderen.
- Alleen originele bumpers gebruiken, evt schokdempers tussen de bumper en chassisbalk verwijderen. Bij Amerikaanse auto's de schokdempers zichtbaar lek maken en vastlassen, de voorbumper degelijk vastlassen of bouten aan het chassis. Bij Volvo 7 en 9 serie verplicht de voorbumper aan te vullen of te vervangen met een metalen strip of ketting. Voorwaarden strip: max 3mm dik en 10cm hoog. Deze moet omgevouwen worden rond de balk (max 15cm) en met max. 2 bouten aan elke zijde degelijk bevestigd worden. Nogmaals deze strip is alleen bij volvo 7 en 9 serie toegestaan ivm de veiligheid.

Een degelijke ketting (schakels 0,8-1.4cm) tussen chassisbalken is toegestaan mits degelijk vast gebout en ongelast.

### 3. H frame:


- Een deugdelijk H frame met minimale kokermaten 80mm X 80mm X 3mm. Geen bouwstempels!! **Bij een ander ontwerp kooi dan een H frame kan in overleg van deze maatvoering afgeweken worden.** Hieraan deugdelijk bevestigd de accubak. De accubak heeft geen verbinding met de bodemplaat. De kooi is voorzien van een rondom gesloten gordelgeleider op schouderhoogte waarin de gordel vrij kan bewegen zonder beschadigd te raken. Zie hieronder in de schets. De bevestigingsogen van de schoudergordels zo hoog mogelijk en de bevestigingsogen van de heupgordels zo laag mogelijk. (hoek van 45gr naar beneden) **Alle gordeleinden dienen afzonderlijk bevestigd te worden.**

- Bij elke staander minimaal 2 bouten met spiegelplaten of min. 5 cm grote schijven door dak en vloer doorbouten met minimaal m12. De kooi door het dak met tenminste 4 bouten vastzetten. De uitschuifstukken van de staanders dienen met m12 geborgd te worden.

**Bij een uitschuifkooi is het verplicht om 15cm onder het einde van elke staander één gat te boren van tenminste 10mm. Door dit gat kunnen de rijder en de keurmeesters snel controleren of de inschuifstukken diep genoeg de staanders gaan en op de juiste hoogte geborgd zijn.**

- De staanders voorzien van vierkante plaat met minimale afmetingen van 125mm vierkant en **maximale afmeting van 20 x 20 cm. Dit is ook max afmeting van de borgplaat aan onder/bovenkant vd auto.** De voetplaat aan passagier zijde niet meer dan 5 cm buiten de staander uitsteken. Geen aanvullende steunen of beugels aan de achterzijde van de kooi.

- d. Dwarsbalk dient deugdelijk vast gelast te zijn aan staanders. Eventueel aan de bestuurderskant met een plaat vastbouten aan de B stijl.
- e. De stoel dient op schouderhoogte goed vastgemaakt te zijn aan de kooi.
- f. Topbar bovenaan tussen de staanders is verplicht min 40mm X 40mm, max 10 cm vanaf dak
- g. Het H-frame mag niet geknikt zijn of in de zelfde schuinite als de stoel staan. (achterover hellend)
- h. Voorbeeld hieronder:



#### 4. Deurplaat, voetenbak en dakplaat:

- a. De deurplaat is verplicht. Deze moet minimaal 10 cm en mag maximaal 25 cm voorbij de A en de B stijl komen, met een minimale hoogte van 40 cm, en minimaal 10 mm dik. De deurplaat moet met minimaal 6 bouten M12 bevestigd zijn. **Het is verplicht de deurplaat (tenminste met 1 bout, advies is 2) aan de kooi te bevestigen. Als extra maatregel om te voorkomen dat een kooi voorover komt.**
- b. Het is verplicht 2 bouten door de A stijl en 2 bouten door de B stijl/ of de kooi te hebben. Dit moeten minimaal M12 bouten zijn. Het is niet toegestaan hier wartels en centerpennen voor te gebruiken. Dus verplicht om draadeinden of bouten te gebruiken voor de deurplaat! Bij een 2 deurs auto (dus geen B-stijl) dienen de bouten door het H frame bevestigd te worden. Hierbij moeten de tussenruimtes om de draadeinden opgevuld worden met een koker.
- c. Het is niet toegestaan een 3e raamstijl te plaatsen (koker van dakplaat tot motorkap) ook de bekende raambanden (zonneklep) bovenin is niet toegestaan.
- d. Dakplaat is alleen verplicht te plaatsen ter vervanging van het zonnedak. Het dient een metalen plaat te zijn van max 6 mm dik. De plaat mag gelast of gebout worden. De max afmetingen hiervoor zijn 10 cm overlapping rondom het zonnedak. Aan bijrijderskant geen gezette rand over de deur(en). mag De dakplaat mag vast gebout worden aan de kooi.
- e. Voetenbak of plaat is verplicht. Deze moet het volledige gedeelte van de vloer, waar de voeten zich bevinden, bedekken. Vloerplaat dient met minimaal 4 bouten minimaal M10 met carrosserie ringen vast gezet te worden. Voetenbak mag vastgezet worden aan de deurplaat.



## 5. Veiligheid en Versteving:

a. Bestuurders deur mag volledig dichtgelast worden. Deugdelijk gelaste/of geboute topbar in bestuurders deur is verplicht. In bijrijdersdeur niet toegestaan. De topbar mag ook in het achterportier bestuurderskant gelast worden, maximaal 25 cm lang.

b. De andere deuren mogen met bouten vastgezet worden. Maximum aantal bouten is 5 stuks per deur hierbij mogen platen gebruikt worden, deze mogen niet groter zijn dan 10 cm rond of vierkant. Niet lassen! De B-stijl mag met het dak verbonden worden door een strip te lassen, max 5cm breed en 15 cm hoog. Deze strip telt voor 1 bout. Na de B stijl

c. Wanneer men hiervoor platen gebruikt maximaal 5 bouten per plaat. Maximale afmetingen van de plaat is 30cm X 30cm.

d. Afgordelen van de A en B stijlen is verplicht dit over een lengte van 25cm. Het is verplicht de stijlen van de deuren te borgen; óf gordelen óf bouten óf allebei.

e. Driehoekige platen aan de achterzijde van de motorkap zijn verplicht. Deze mogen gelast of gebout worden. Eventueel hier hoeklijn voor gebruiken. De overlapping van de motorkap mag maximaal 40 cm lang zijn. Bij de Volvo 7 en 9 serie modellen is het verplicht deze driehoek platen te lassen waarvan de kortste lengte minimaal 40 cm is. Deze dient over beide zijden volledig gelast te zijn. Driehoek plaatjes om de A-stijl te verstevigen alleen aan bestuurderszijde, max 10 x 10 cm.

f. Motorkap dient goed vastgezet te worden, dit met maximaal 4 bouten of centerpennen. Motorkap op de originele plek houden dus niet verder naar voren en/of omvouwen. Bouten of centerpennen mogen maximaal 5cm boven moer of wartel uitsteken. Het is verplicht om de wartel te borgen met tape of trekbandje zodat deze niet te verliezen is.

g. Het is toegestaan crashtubes te gebruiken. Dit mag alleen een losse koker zijn rondom bouten, draadeinden of centerpennen. Ze mogen geen eindplaten hebben of vastgebout/vastgelast worden.

h. Platen voor het vastzetten van de motorkappen mogen niet groter zijn dan 15cm X 15cm. Het is toegestaan kleine kokertjes op chassis balk te lassen, dit niet groter dan 3 cm X 3 cm en niet langer als 5 cm.

i. De kofferklep mag vastgezet worden met maximaal 4 bouten. Of 4 plaatjes lassen van 5 cm. Geen centerpennen of crashtubes gebruiken! (per kant van het plaatje of lassen of bouten, niet beide)

j. Het is toegestaan de voorschermen om te vouwen en eventueel met maximaal 2 bouten per scherm vast te zetten, hierbij geen platen of strippen gebruiken.

k. Wielrand achter mag maximaal voorzien worden van 3 bouten.

l. Het is toegestaan een kleine beugel te maken voor de ophanging van het stuur. Het is niet toegestaan bouwstempels of kokers tussen de A stijlen te plaatsen. (Originele Buizen/ kokers tussen de A stijlen dienen degelijk vast te zitten aan het schutbord en de stijlen.)

m. De versnellingsbak mag met één steun vastgezet te worden. Deze steun mag maximaal 30 cm zijn in de lengterichting van de auto, en niet breder dan de binnenste chassisbalken.

n. Het is toegestaan om maximaal 2 tunnelstrips te monteren. Deze niet groter dan 50cm X 10cm. Overige Beugels/ verbindingsstukken tussen/ aan/ over de tunnel(strips) zijn niet toegestaan.

o. Het is toegestaan de stuurarmen en draagarmen te verstevigen. Dit door er extra materiaal aan te lassen. Deze dus niet vervangen door zelfgemaakte exemplaren.



- p. Subframes mogen rondom de originele boutpunten vastgelast worden, aan elke kant maximaal 2 plaatjes van maximaal 5 cm breed. Dus niet volledig aflassen!
- q. Binnenscherm mag niet extra verbonden worden aan de chassisbalk. Bovenste draagarm Jaguar mag met 1 bout door binnenscherm bevestigd worden.
- r. Bij een Amerikaanse auto is het toegestaan de carrosserie en chassis aan elkaar vast te maken. Dit mag in het passagierscompartiment gelast of gebout worden. Dus niet in kofferbak of motorruimte. Voor vastzetten motorkap zie punt 5g.
- s. Het is niet toegestaan om purschuim (of andere vormen schuim), hout en beton te gebruiken in de auto.
- t. Achter wielbakken mogen aan de bodemplaaf of chassisbalk vastgelast worden met 2 mm dik materiaal van 10 x 10 cm of 2 plaatjes max 10cm hoog x 5 breed cm per kant. Geen dikke hoeklijnen.
- u. Bij autos met een los stuurhuis welke voor de vooras uit komt, zoals bij verschillende amerikanen en engelse autos, is het toegestaan een strip op de chassisbalk te lassen direct naast het stuurhuis. (maximum afmeting vd strip zijn 5cm hoog, 5mm dik en niet langer dan het stuurhuis)
- v. Bij auto's zonder (of met een plastic) front mag er aan de binnenschermen een L-vormige steun gebout worden waar de motorkap op kan rusten, en centerpen door kan. Max 10x10cm en 4mm dik)
- w. Bij auto's met gelijmde daken mag er aan de bovenzijde van de A en B stijlen aan BINNENKANT een plaatje gelast/gebout worden om het dak met de stijl te verbinden. Dit om uitscheuren te voorkomen. Na de B stijl geen bouten of plaatjes tegen uitscheuren meer toegestaan.
- x. Zgn trekogen mogen niet gelast, enkel gebout bevestigd worden. Met max 1 bout (max m12) en geborgd worden met plaat van max 10x10. Trekogen mogen alleen aan de chassisbalken gebout worden of op plekken waar toch al een bout mag zitten volgens reglement. Primaire functie moet trekooog zijn geen versterking.
- Y. Het is niet toegestaan om auto's op wat voor manier dan ook verder te versterken. **Verborgen lassen onder bij borgplaatjes kan leiden tot onmiddellijk opladen!**

## **6.Brandstof systeem:**

- a. Mechanisch aangedreven pompen mogen vervangen worden door elektrische pompen. Let vooral bij injectieautos op dat de leidingen deugdelijk zijn, goed vastzitten zowel onder motorkap als in de auto (dubbel geborgd met goed passende slangenklemmen) en op een veilige plek lopen. **Bij voorkeur strak onder de bodem, door een stalen buis van max 15mm, uit de buurt van de rijder en uitlaat. Bij injectieauto's is het verplicht om extra massaslot of trekkabel aan bestuurderskant te bevestigen. Zodat we te allen tijde de auto en de pomp van buitenaf uit kunnen zetten. Dit ivm de hoge druk die op het systeem staat en het bij behorende brandgevaar.**
- b. De originele tank moet compleet verwijderd worden inclusief vulpijp. De brandstoftank is een gelaste stalen tank (dus geen alu). Maximale inhoud ongeveer 15 liter. Deze tank heeft geen scherpe uitstekende delen en is zo laag mogelijk aan de voorkant van de kooi bevestigd, om contact met arm of schouder te voorkomen. De tank mag op geen enkele manier lekken en moet voorzien zijn van een metalen vuldop. De ontluifing van de brandstoftank is voorzien van een terugslagklep, en eindigt onder de auto.
- c. Alle aansluitingen dienen bovenop de tank te zitten. De overloopslang moet onder de bodem van de auto eindigen. Een terugslagklep in deze slang is verplicht.



- d. Alle leidingen moeten originele brandstofleidingen zijn en in goede conditie; geen stalen omvlochten leiding of tuinslang. De leidingen dienen deugdelijk bevestigd te zijn.
- e. Een kraan in de aanvoerleiding is verplicht en dient binnen handbereik van coureur bevestigd te zijn.
- f. De brandstoftank met voorkeur aan de voorzijde van de kooi plaatsen. Een 10 mm stalen plaat of een degelijk kokerframe moet tussen de tank en de bijrijdersdeur vanaf het H-frame naar voren steken om deze te beschermen bij een zij-inrijding. Als de tank aan de achterkant van de kooi zit dient hij beschermd te worden met een plaat van tenminste 6 mm.

#### **7. Elektrisch systeem:**

- a. Accu's dienen vastgezet te worden met een degelijke ratelsjorband of draadeinden met een metalen strip over de accu. De accupolen goed beschermen om kortsluiting te voorkomen, en de accu bedekken met een materiaal wat accuzuur tegenhoudt. Accu's moeten bevestigd worden aan de kooi.
- b. De bekabeling dient volledig geïsoleerd te zijn en op een correcte manier aan gesloten. Niet provisorisch met plakband of iets dergelijks in elkaar plakken.
- c. Ontsteking en starten met behulp van een schakelaar of contactgebeuren, op een dusdanige manier dat dit door de coureur altijd te onderbreken is. Vonkvrij starten is verplicht!
- d. Een massa schakelaar is verplicht! Deze moet op de voorkant van de beugel, aan de bijrijderskant bevestigd worden. Zodat de coureur of een omstander van buitenaf deze altijd kan bedienen. Dus ook duidelijk zichtbaar plaatsen voor omstanders.

#### **8. koel systeem:**

- a. alle soorten watertanks moeten onder de motorkap blijven. De motorkap moet hierbij zijn originele vorm houden. Het is niet toegestaan een U tank te gebruiken. L tanks mogen zich enkel naast de motor en achter de carburateur bevinden, en niet verder naar voren uitsteken dan 5cm achter de voorkant van de motor. De voorkant van de motor is niet de riemschijven of waterpomp maar het blok zelf. Dit moet duidelijk zichtbaar zijn. De watertank mag aan 1 veerpoet bevestigd zijn.
- b. Watertanks dienen vast gezet te worden met bouten of draadeinden. Dus niet lassen!
- c. De watertank mag geen vaste verbinding (bout/laswerk) hebben met het chassis.
- d. Het is niet toegestaan watertanks door de vuurwand heen te laten steken. Wanneer er originele gaten in de vuurwand zitten dienen deze dichtgemaakt te worden.
- e. Elke watertank moet voorzien zijn van een overloop, deze moet zich onder de motorkap bevinden en onder de auto te eindigen. Bij gesloten motorkap mag geen koelslang in het zicht zijn. Anders afkeur! Bij autos waarbij de watertank met gesloten kap (gedeeltelijk) bloot ligt (bijv volvo 7 en 9 serie, en omegas) moet de bovenkant van de watertank afgeschermd worden. (bijv met rubbermat)
- f. Het is niet toegestaan gaten in de motorkap te slijpen om de watertank passend te maken. Enkel alleen voor de vulopening een klein gat van 15 cm X 15 cm.
- g. Aansluitingen aan het blok mogen aangepast worden maar niet versterkt.

#### **9. motoren en versnellingsbakken:**

- a. Het is toegestaan motoren en versnellingsbakken te wisselen. Motorsteunen en baksteunen mogen vervangen worden maar dienen op de originele punten van de auto bevestigd te zijn, en



minimaal 5 cm. van de chassisbalken af te staan. Motorsteunen enkel op de vooras. Extra frames en andere beugels zijn niet toegestaan. Een normale versnellingspook-knop is verplicht!

b. Injectie is toegestaan. Turbo's, superchargers of andere vormen van drukvulling zijn niet toegestaan.

c. Het ombouwen van motoren moet zo gebeuren dat de vuurwand origineel en compleet blijft. Eventueel een kleine opening voor ontsteking is toegestaan.

d. Een vlakke plaat voor de motor is toegestaan. Zowel bij 4 als 6 cilinder. Deze mag niet groter zijn dan het originele distributiehuis/strikt noodzakelijk en niet voorzien zijn aanvullende hoeklijnen. De Krukaspully mag beschermd worden. Enorme frames ter bevestiging zijn niet toegestaan.

e. Elke verdere vorm van tuning is toegestaan.

#### **10. carburateur en inlaatsysteem:**

a. injectiemotoren mogen omgebouwd worden naar carburateur. Welk merk, type of afmetingen men hiervoor kiest mag men zelf weten. Inlaten dienen deugdelijk te zijn en van metaal vervaardigt. Er mag op geen enkele manier ergens brandstof lekken.

b. De brandstof aanvoerleiding dient deugdelijk vast te zitten aan de carburateur, eventueel met 2 slangenklemmen vast zetten.

#### **11. banden, veren, remmen, assen, differentieel en uitlaat:**

a. Banden en wielen dienen deugdelijk en passend te zijn. Het origineel aantal moeren of bouten van de auto dient aanwezig en gemonteerd te zijn. Het is verplicht de wielloodjes te verwijderen! Het is niet toegestaan noppenbanden of banden met trekkerprofiel te gebruiken. Banden moeten voorzien zijn van E keurmerk, Daarnaast moeten winterbanden voorzien zijn van een sneeuwvloksymbool en M&S banden van een m&S codering. Rallybanden of elke band met vergelijkbaar rally/blokprofiel zijn op de aandrijvende as verboden. Opgesneden banden mogen wel (max. tussenruimte is 1 cm tussen het profiel). Het is niet toegestaan om touwen, gordels of andere dingen om de banden toe te voegen. Het is toegestaan om met binnenbanden en/of bandenflappen te rijden.

b. Veren dienen deugdelijk vast te zitten en mogen op geen enkele manier van de auto los kunnen komen. Dus Volvo veren vast maken met gordels of degelijke klemmen.

c. Remmen moeten werken, het is verplicht dit deugdelijk te hebben. Dit niet alleen voor eigen veiligheid maar ook dit van een ander (vooral ook in de pits)

d. Achterassen mogen gewisseld worden maar dienen op originele wijze vast gezet te worden dus geen onnodige extra beugels of frames. Dit verwisselen moet dusdanig gebeuren dat de bumperhoogte origineel blijft. Dus achterkanten van auto's mogen geen meter van de grond af komen!

e. Voorassen mogen gewisseld worden; max 4 x 5 cm lassen. Bij twijfel vooraf contact opnemen met organisatie.

f. Vooras (delen) mogen alleen met toestemming van de organisatie gewisseld worden door zelfgemaakte constructies. Deze constructies moeten identiek zijn aan de originele delen.

g. Differentieel mag gewisseld worden. Eventueel sperdifferentieel is toegestaan. Ook hier geen extra beugels of frames.





h. Uitlaatsysteem moet onder de kap deugdelijk zijn en uitlaten dienen minimaal de lengte te hebben om onder de auto te eindigen. Demper verplicht!! Maximaal toegestane geluid is 96 dB op 4 meter achter de auto en zal extra op gecontroleerd gaan worden.

### **12. veiligheidsvoorschriften:**

a. Het is verplicht deugdelijke gordels (zonder rafels, scheuren etc.) te gebruiken. Deze dienen deugdelijk vastgezet te worden aan de kooi of voetenbak. Een vijfpunts gordel is verplicht.

b. Een fatsoenlijke hoofdsteun aan de stoel of kooi is verplicht. De stoel dient goed vastgezet te worden aan de beugel en mag in geen geval los komen tijdens de wedstrijd.

c. De stoel mag niet uit één deel bestaan. Dus geen kuipstoelen.

d. Helm is verplicht, deze moet er netjes en onbeschadigd uitzien. Het schuim aan de binnenkant mag niet uitgedroogd of gescheurd zijn en moet voorzien zijn van het keurmerk E2205 volgens Europese norm. Een bril of vizier is sterk aan te raden in verband met de ondergrond.

e. Deugdelijke nekband is verplicht. Hans-systeem is toegestaan.

f. Het is verplicht een brandvertragende/brandwerende overall en handschoenen te dragen. (Nomex/ Proban/ EN 531).

g. Het is niet toegestaan om vlaggen, reclameborden of andere onnodige attributen op of in de auto te plaatsen. Geen obscene teksten/afbeeldingen.

h. Het is verplicht de stuurkolom en de B-stijl met schuimrubber oid te beschermen.

### **13. daknummers:**

a. Het is verplicht een daknummer te monteren op de auto. Hoogte hiervan moet 35 cm zijn. De minimale breedte van de cijfers is 15 cm. De plaat zelf moet een witte kleur hebben en het nummer moet zwart zijn. De plaat mag maximaal 3mm dik zijn en mag verder niet ter versteviging dienen.

b. Het startnummer moet aan beide zijden duidelijk zichtbaar zijn, en deugdelijk bevestigd zijn met minimaal 2 bouten m8. Dus geen zelftappers!

**Keurmeesters, officials en wedstrijdleiding hebben het ten alle tijde voor het zeggen. Onnodige discussies of woordenwisselingen zijn niet gewenst.**

Wanneer men vragen heeft kan men deze altijd van te voren stellen op [bangersemmen@hotmail.com](mailto:bangersemmen@hotmail.com).

Niet op de dag zelf met constructies aankomen waar men dan vragen over heeft

**DEELNAME IS OP EIGEN RISICO!!!!**